

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

	area omogenea	SIR 10	edificio n.	002	c. c.	SIROR	particella	.1119	riferimenti fotografie	DAL SIR1000201 AL SIR1000206				
Pertinenze	accessibilità attuale veicolare libera	posti macchina esterni		reti tecnologiche		usi del suolo prato		alberature		pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
Edificio	iscrizioni					stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
						stato copertura		B			murature in cemento a vista intonaci cementizi coperture in lamiera ondolata o non verniciata finestre e porte con dimensioni anomale		agricolo	
						stato generale		B						
						materiali copertura		lamiera						
						leggibilità del processo edilizio		Bassa						
						coerenza col processo tipologico		Bassa						
						significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio												
A.4 C.2.d		Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2 (con accesso alla stalla sul prospetto 2); addizione sul prospetto 2 di un corpo secondo il tipo C.2.d ma con ricovero attrezzi agricoli al piano terra che ostruisce l’accesso alla stalla.												
ambienti		note												
Fienile 1.1.02 altro Stalla 1.1.08 Letto 3.1.02														

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 10** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo
Ristrutturazione edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 22

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà conservare il tipo edilizio documentato. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.
L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo C.2.d oppure al tipo A.4. Gli ambienti incongrui con il tipo dovranno essere sostituiti con ambienti individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.